


SYSTÉM RCST 10

Kamenný koberec tl. 10-12 mm

Použití:

RCST 10 je reprezentativní podlahovina na bázi transparentních epoxidových pryskyřic a barevných křemičitých písků frakce 4 - 6 mm s otevřeným povrchem. Nabízí nekonečné tvarové a barevné kombinace pro podlahy v autosalonech, kancelářích, obchodech, vstupních halách, výstavních prostorech, ale i kolem bazénů a pod. Je vhodnou alternativou ke klasickému řešení podlah s keramickými dlažbami.



Podklad:

- vyzrálý beton (28 dní) po řádném ošetřování, stažený latí upravený dřevěným nebo umělohmotným hladítkem, bez cementového mléka na povrchu, bez zaprašování cementem a hlazení ocelovým hladítkem, otrýskaný nebo ofrézovaný
- pevnost v tlaku min. 20 MPa
- vlhkost max. 4%
- rovinnost +/- 5 mm/2m lat' bez lokálních nerovností
- stará keramická dlažba atd.



Výsledné vlastnosti:

Tvrký, barevný, otevřený protiskluzný povrch, mechanicky a chemicky odolný.

Technická data:

- objemová hmotnost: cca 2,0 g/cm³
- spotřeba: cca 2,0 kg/m²/1mm tloušťky
- tvrdnutí: při teplotě min. 10 °C
pochůznost po 24 hod.
mechanické namáhání po 3 dnech
chemické za 28 dní
- odstíny: kombinace standardních barev křemičitých písků



Údržba a čištění:

Vysavačem nasucho, tlakovou vodou a vysavačem za mokra.

